



環境機器

●水質チェッカー
●環境表示計
●騒音振動表示一体型
●シムットコンクリートテストハンマー

環境表示計 分離型



- セパレート式の表示器と制御部で設置・移設が容易です。
- タッチパネル式の一括設定で、現場作業を簡素化できます。
- データの取り込みはSDカードで簡単に行えます。
- 騒音/振動の数値を表示します。
- 専用ソフト付きで現場調査報告書とグラフの作成が可能です。
- 設置架台のオプション対応可能です。

商品コード	R2A 00006 001	R2A 00006 002
型式	NV-2009	NV-2015
適用測定器	騒音 振動	NL-20/NL-42 VM-53
表示範囲	騒音 (dB) 振動 (dB)	20~99 VM-53/VM-55
表示方法	2桁7セグ 高輝度白色LED表示	
警報装置	1次警報 2次警報	黄色パトライト部点滅 赤色パトライト部点滅
設定方式	タッチパネル式	
記録媒体	SDカード	
表示周期	1秒毎	
電源 (V)	AC100	
寸法 (L×W×H)	表示器 (mm) 制御部 (mm)	450×160×450(センサー部等含まず) 450×200×450
質量	表示器 (kg) 制御部 (kg)	約10 約20

組合せ品

・環境表示計分離型用組立式架台

組合せ使用例

正面



側面



環境表示計 騒音・振動表示一体型



- 薄型・軽量のコンパクト設計オールインワンのため設置が簡単です。
- 白色LED表示は自動調光機能付きのエコ仕様な省エネタイプです。
- 設置場所に電源があれば、すぐに騒音・振動レベルを計測保存し、測定数値を外部表示します。
- 防塵・防滴構造で屋外での使用も安心です。
- 専用ソフト付きで現場調査報告書の作成やLANケーブルを利用してリアルタイム監視が可能です。

商品コード	R2A 00007 001	R2A 00007 002
型式	EC-AKT01	EC-AKT02
適用測定器	騒音 振動	リオン製NL-42EX リオン製VM-53A/VM55-EX
表示範囲	騒音 (dB) 振動 (dB)	20~99 20~99
内部メモリ	15分間	4週間
記録媒体	2GB以下のSDカード	
日時保持期間 (日)	約30(電源供給なし)	約5年(新品時)
使用温度 (°C)	-15~70	
電源 (V)	AC100	
寸法(L×W×H) (mm)	157×320×460	
質量 (kg)	約16(プラケット付き)	

組合せ品

・環境表示計用組立式架台

水質チェッカー

- 1台で多項目の水質測定ができます。



商品コード	R2Y 08000 001
型式	WQC-24
メーカー	東亜ディーケーケー
測定項目	pH・電気伝導率・塩分・温度・濁度・溶存酸素他
データメモリ	3,360データ
センサーケーブル(m)	2
オプション	プリンタ延長センサ10m、30m
使用時間 (h)	約40(アルカリ)
電源	本体:単3形乾電池×2本 センサ:単3形乾電池×3本

シュミットコンクリートテストハンマー

- 自動角度補正や含水状態補正などの機能が搭載された非破壊式コンクリート圧縮強度試験機です。



商品コード	R3K 21070 003
型式	シュミットLive Print N
メーカー	エフティーエス
測定項目	普通コンクリート強度
測定範囲 (N/mm ²)	10~70
衝撃エネルギー (Nm)	2.207
記録	プリンター記録紙/webアプリ
電源	単4形乾電池×1本
質量 (kg)	約1.09

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場 建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート製

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 38