

安全・衛生ルームを設置



1. 安全ルームには、安全関連書類・新規入場者教育・電工具チェック機械・トラロープ・チョッキ等を配置し、作業員にわかりやすくした。衛生面でも熱中症対策や畳やタイルカーペット敷いたリフレッシュ空間を作った。



開口部をなくすため、作業所に合わせた事前計画を作成し関係者全員にわかりやすくした。

開口部ゼロ宣言躯体工事編

<p>工区境開口養生(フラットスラブ)</p> <p>フラットスラブ区境(C-E区)開口養生</p> <p>7542377で行く場合は、帯板2ヶ所を事前に打って取り除く。取付帯は、床+500以上し、ネットを巻く。</p> <p>2574237は、次の574237で巻く。</p> <p>7542377は、打設位置から1mで止める。</p>	<p>型枠スラブ時の開口養生</p> <p>型枠スラブ張り時の養生防止措置</p> <p>帯板2ヶ所を事前に打って取り除く。取付帯は、床+500以上し、ネットを巻く。</p> <p>2574237は、次の574237で巻く。</p> <p>7542377は、打設位置から1mで止める。</p>	<p>Pca工事作業手順と安全対策</p> <p>II-2 A-A断面図</p> <p>Y10, Y9, Y8, Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1</p> <p>X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13</p>	
<p>鉄筋工事開口部養生</p> <p>配筋時の養生防止措置</p> <p>帯板2ヶ所を事前に打って取り除く。取付帯は、床+500以上し、ネットを巻く。</p> <p>2574237は、次の574237で巻く。</p> <p>7542377は、打設位置から1mで止める。</p>	<p>工区境開口養生(一般部)</p> <p>在来部のみスラブ後、鉄筋工事実施時の開口部養生</p> <p>帯板2ヶ所を事前に打って取り除く。取付帯は、床+500以上し、ネットを巻く。</p> <p>2574237は、次の574237で巻く。</p> <p>7542377は、打設位置から1mで止める。</p>	<p>鉄骨工事作業手順書及び安全対策</p> <p>1. ベルト着脱 2. 網懸止ワイヤー巻付け</p> <p>1. トラス構築 2. 網懸止ワイヤー巻付け</p> <p>1. 下弦部ワイヤー巻付け 2. 上弦部ワイヤー巻付け</p> <p>1. 網懸止ワイヤー巻付け 2. 安全ネット巻付け</p> <p>キープラン</p>	
<p>マンホール開口養生</p> <p>マンホール開口</p> <p>マンホール開口養生</p> <p>マンホール開口養生</p>	<p>在来スラブ開口養生</p> <p>在来スラブ開口養生</p> <p>在来スラブ開口養生</p>	<p>型枠ダマ穴開口</p> <p>型枠ダマ穴開口</p> <p>型枠ダマ穴開口</p>	<p>土工事先行手すり</p> <p>土工事先行手すり</p> <p>土工事先行手すり</p>

モデル立馬設置によるわかりやすい災害防止



大縄跳びとストレッチととりいれた朝礼



スポーツ施設建設にともないストレッチや大縄跳びを準備運動に取り入れに事で、体の調子などわかりやすいようにした。